



ООО «СФЕРА»

ИНН 6312150362
материалы высоких технологий,
арамид, кевлар, свмпэ, углерод



ООО «АВИА ГАРД»

ИНН 7729480076
бронезащита летательных аппаратов,
авиационные композиты

+7(846) 20777-42
+7(927) 76351-35
kevlar.russia@gmail.com

Страница находится в разработке

Общее описание физико-технических параметров и применения лентоткацкой арамидной продукции

Ленты арамидные технические высокопрочные из комплексных нитей (ЛАТ-ВП-КН)

Изготавливаются по ТУ:

ТУ 13.96.13.130-501-43860184-2020

Ленты арамидные технические термостойкие высокопрочные

Образец маркировки:

Лента арамидная ЛАТ-ВП-КН.РУСАР.20/520.С

Лента арамидная высокопрочная из комплексных нитей Русар, ширина 20 мм, разрывная нагрузка 520 кгс, плетение саржа

Лента арамидная ЛАТ-ВП-КН.АРМОС.60/3170.П

Лента арамидная высокопрочная из комплексных нитей Армос, ширина 60 мм, разрывная нагрузка 3170 кгс, плетение прямое

Лента арамидная ЛАТ-ВП-КН.ТВАРОН.25/1210.П

Лента арамидная высокопрочная из комплексных нитей Тварон, ширина 25 мм, разрывная нагрузка 1210 кгс, плетение прямое

Артикульный ряд и параметры: Ленты арамидные технических высокопрочных из комплексных нитей ЛАТ-ВП-КН

материал	ширина, мм / разрывная нагрузка, кгс	основа уток	вес 1 пог.м в граммах	плетение	толщина, мм
тварон/кевлар	20 / 1000	110 текс x2 X 30 110 текс x2 X 8	10,1	прямое	0,5
тварон/кевлар	25 / 1210	110 текс x2 X 36 110 текс x2 X 8	12,3	прямое	0,5
тварон/кевлар	30 / 1480	110 текс x2 X 44	14,9	прямое	0,5

		110 текс х2 X 8			
тварон/кевлар	40 / 1950	110 текс х2 X 58 110 текс х2 X 8	19,8	прямое	0,5
тварон/кевлар	50 / 2420	110 текс х2 X 72 110 текс х2 X 8	24,6	прямое	0,5
тварон/кевлар	60 / 2890	110 текс х2 X 86 110 текс х2 X 8	29,4	прямое	0,5
тварон/кевлар	80 / 3900	110 текс х2 X 116 110 текс х2 X 8	39,6	прямое	0,5
тварон/кевлар	20 / 1510	110 текс х3 X 30 110 текс х2 X 8	13,4	прямое	0,75
тварон/кевлар	25 / 1810	110 текс х3 X 36 110 текс х2 X 8	16,2	прямое	0,75
тварон/кевлар	30 / 2220	110 текс х3 X 44 110 текс х2 X 8	19,8	прямое	0,75
тварон/кевлар	40 / 2920	110 текс х3 X 58 110 текс х2 X 8	26,1	прямое	0,75
тварон/кевлар	50 / 3630	110 текс х3 X 72 110 текс х2 X 8	32,5	прямое	0,75
тварон/кевлар	60 / 4340	110 текс х3 X 86 110 текс х2 X 8	38,9	прямое	0,75
тварон/кевлар	80 / 5850	110 текс х3 X 116 110 текс х2 X 8	52,3	прямое	0,75
русар/армос	20 / 520	60 текс X 32 60 текс х2 X 12	4,8	саржа/прямое	0,25
русар/армос	25 / 660	60 текс X 40 60 текс х2 X 12	6,0	саржа/прямое	0,25
русар/армос	40 / 1050	60 текс X 64 60 текс х2 X 12	9,6	саржа/прямое	0,25
русар/армос	60 / 1580	60 текс X 96 60 текс х2 X 12	14,4	саржа/прямое	0,25
русар/арм	80 / 2110	60 текс X	19,2	саржа/прямое	0,25

ос		128 60 текс x2 X 12		мое	
русар/арм ос	100 / 2640	60 текс X 160 60 текс x2 X 12	24,0	саржа/пря мое	0,25
русар/арм ос	120 / 3170	60 текс X 192 60 текс x2 X 12	28,8	саржа/пря мое	0,25
русар/арм ос	20 / 1050	60 текс x2 X 32 60 текс x2 X 12	6,7	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	25 / 1320	60 текс x2 X 40 60 текс x2 X 12	8,4	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	40 / 2110	60 текс x2 X 64 60 текс x2 X 12	13,4	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	60 / 3170	60 текс x2 X 96 60 текс x2 X 12	20,1	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	80 / 4230	60 текс x2 X 128 60 текс x2 X 12	26,8	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	100 / 5280	60 текс x2 X 160 60 текс x2 X 12	33,6	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	120 / 6340	60 текс x2 X 192 60 текс x2 X 12	40,3	саржа/пря мое	0,5
русар/арм ос	20 / 1580	60 текс x3 X 32 60 текс x2 X 12	8,6	саржа/пря мое	0,75
русар/арм ос	25 / 1980	60 текс x3 X 40 60 текс x2 X 12	10,8	саржа/пря мое	0,75
русар/арм ос	40 / 3170	60 текс x3 X 64 60 текс x2 X 12	17,2	саржа/пря мое	0,75
русар/арм ос	60 / 4750	60 текс x3 X 96 60 текс x2 X 12	25,9	саржа/пря мое	0,75
русар/арм ос	80 / 6340	60 текс x3 X 128 60 текс x2 X 12	34,5	саржа/пря мое	0,75
русар/арм ос	100 / 7930	60 текс x3 X 160 60 текс x2 X 12	43,2	саржа/пря мое	0,75

русар/арм ос	120 / 9510	60 текс х3 X 192 60 текс х2 X 12	51,8	саржа/пря мое	0,75
-----------------	------------	---	------	------------------	------

Лента арамидная (кевларовая) 5 мм



Лента арамидная (кевларовая) 25 мм



Лента арамидная (кевларовая) 50 мм

